

# DEPÓSITO DE ÁGUAS FECAIS

Este equipamento é a solução para o armazenamento das águas residuais geradas por uma moradia, quando as características do terreno ou os requisitos da administração não permitem a descarga das águas no meio natural

As águas residuais são recolhidas no depósito, que deve ser esvaziado através da boca superior quando se encontra cheio.

É importante instalar uma tubagem de ventilação e saída de gases, para evitar problemas de maus cheiros.

## ACESSÓRIOS

- Boca de inspeção de polipropileno
- Entrada de tubagem de PVC e ventilação
- Olhais de fixação.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DAF VERTICAL ENTERRADO

REF.	Volume l	D mm	H mm	Ø Boca de acesso mm	Ø Tub. mm	Peso kg
DAF 1000V	1.000	1.150	1.360	410	110	30
DAF 2200V	2.200	1.600	1.490	410	110	55
DAF 3000V	3.000	1.740	1.590	567	110	60
DAF 4000V	4.000	2.120	1.600	567	125	90
DAF 5000V	5.000	2.120	2.050	567	125	105

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DAF HORIZONTAL ENTERRADO

REF.	Volume l	D mm	L mm	Ø Boca de acesso mm	Ø Tub. mm	Peso kg
DAF 6000	6.000	1.750	2.930	567	125	150
DAF 8000	8.000	2.120	2.780	567	125	180
DAF 10000	10.000	2.120	3.620	567	160	225
DAF 12000	12.000	2.000	4.340	567	160	600
DAF 15000	15.000	2.000	5.290	567	200	700
DAF 20000	20.000	2.500	4.910	567	200	700
DAF 30000	30.000	2.500	6.650	567	200	1.000
DAF 40000	40.000	2.500	8.700	567	200	1.300

Consultar para outras capacidades.

## INDICADOR DE NÍVEL

REFERÊNCIA	
INF	Indicador de nível máximo
INM	Indicador de nível mínimo

Equipamento ideal para instalações temporárias.

